

**TD Gen3 LRF Serie**

Wärmebild-Monokular

outdoor

# Ergreift die Jagd

## Einführung

Das handgehaltene Wärmebildmonokular der TD Gen3 LRF Serie integriert auf innovative Weise einen Laserentfernungsmesser und ist gleichzeitig kompakt gebaut. Die Fokussierrolle ermöglicht eine bequeme einhändige Bedienung, während das symmetrische ergonomische Design eine flexible Handhabung mit beiden Händen ermöglicht. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 12 Stunden und der Schutzart IP67 ist es für verschiedene Herausforderungen im Freien bestens gerüstet. Dank der Wi-Fi-Verbindung können Sie Ihre Erkundungen noch effizienter und angenehmer gestalten.

## Eigenschaften

- o Ergonomisches Design mit einer Fokussierrolle für Einhandbedienung.
- o Integrierter, hochpräziser Laser-Entfernungsmesser für 1000 m.
- o 0,36-Zoll-AMOLED-Display für gestochen scharfe Bilder.
- o 18650-Akku für bis zu 12 Stunden Betrieb, einfache Installation im Dunkeln
- o Integrierter 32-GB-Speicher für die Aufnahme von Fotos, Videos und Audiodateien.
- o Wasser- und staubdicht nach IP67, wetterbeständig.
- o Dualband-Wi-Fi-Verbindung, OTA-Upgrade über die TargetIR APP.

## Anwendungen

- o Nachtjagd
- o Wildes Abenteuer
- o Suche und Rettung
- o Nacht-Wanderungen



## Spezifikationen



Modell	TD433L	TD633L
Sensor		
Typ	Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14µm	
Auflösung	400×300@12µm	640×512@12µm
NETD	25mK	20mK
Bildfrequenz	50Hz	
Linse		
Objektiv	35mm F1.0	
Sichtfeld	7.9°×5.9°	12.5°×10°
FOV m@100m	14×10	22×17
Vergrösserung	2.9x~11.6x	1.8x~14.4x
Erfassungsbereich	1800m/1950yd	
Fokus	Manuell	
Display		
Display-Typ	0.36" AMOLED 1280×960	
Farbpaletten	White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Sepia	
Okular	Augenabstand: 20 mm; Dioptrien: -6 bis +6; Zoom: 13,8x	
Hardware		
Laser-Entfernungsmesser	1000m/1090yd	
WIFI	2.4G, 5G	
Schnittstelle	USB-C	
Sonstiges	Mikrofon, Bluetooth	
System		
Aufnahmefunktion	Foto/Video (inklusive Audioaufnahme)	
Speicherkapazität	16GB	32GB
Strom		
Akku-Typ	Einzelne, austauschbare 18650-Batterie	
Betriebszeit	12 Stunden	10 Stunden
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemp.	-20°C to 50°C / -4°F to +122°F	
Gehäuseschutz	IP67	
Produktdimensionen und Lieferumfang		
Gewicht (g/oz)	370/13.05	376/13.26
Grösse (mm/in)	159×54×74/6.26×2.13×2.91	
Inhalt	Gerät, staubfreies Tuch, Handschlaufe, Augenmaske, Akkuladegerät, 18650er Akku ×1, 5V 2A Adapter (US, UK, Australien und Europa), USB-A zu USB-C Kabel, Schnellstartanleitung, Garantiekarte	
Optional	Bluetooth-Fernbedienung, 18650er Batterie	

\* Product performance is based on testing in a controlled laboratory environment. Your test results may vary due to several external and environmental factors. All specifications are subject to the actual product. The manufacturer reserves the right to modify technical specifications without notice or liability to you.